

NUEVO

Indicación dinámica, mayor control



Modelo Multicolor



Modelo de un sólo color (rojo)

Compacta y eficiente

- Sensor táctil que permite confirmaciones de estado en tiempo real.
- Cuenta con indicaciones de condiciones de alarma, luz continua, intermitente y audible.
- Reflector recientemente desarrollado que emite una luz distribuida uniformemente, evitando indicaciones ambiguas.
- Alto grado de protección para ambientes difíciles.


Identifique y resuelva problemas de manera rápida



Notifica cuando las tareas son completadas.



Llame al gerente o solicite más piezas.




Estados de los equipos de señal.



Sensor táctil capacitivo integrado

- Hasta 7 colores seleccionables.
- Posibilidad de elegir 2 configuraciones táctiles: luz encendida sólo mientras se toca el sensor, o toque para activar/desactivar la luz continua.
- El sensor táctil es capaz de detectar manos con o sin guantes, incluso estando mojadas.
- Capacidad de elegir entre 4 patrones (rojo, azul, blanco o apagado) al activar el sensor táctil.
- La alarma puede sonar en combinación con luz continua/intermitente y sensor táctil.



El cableado de color rojo, verde y azul, logran indicar 7 colores.

Especificaciones

Modelo	NE-24A-□ □ : R/Y/G/B/C	NE-M1ANN-M	NE-M1ANB-M	NE-M1ATB-M
Tamaño	Φ56mm			
Voltaje de operación	24V DC	12-24V DC		
Locación de montaje	Interior			
Dirección de montaje	Todas las direcciones			
Grado de protección	IP65 NEMA TYPE 4X, 13	IP67 NEMA TYPE 4X, 13	IP65 / NEMA TYPE 4X, 13	
Color de luz	Rojo/ Ámbar / Verde/ Azul/ Blanco	Multicolor (Rojo Ámbar Verde Azul Blanco Cyan Morado)		
Presión de sonido	-		88dB Intermitente o continuo	
Especificaciones de operación	Continuo	Continuo/ Intermitente		Continuo/ Sensor táctil
Cableado	Bloque de terminales sin tornillo	Cabtree cable (2m)		

Opciones

Soporte superior NE-001D



ex.

Soporte para montaje en pared

NE-002D



Soporte NPT 1/2"

SZP-092D



Código de modelo.

Modelo Monocromático **NE-24A-□**
 Voltajes de operación: 24 : 24V DC
 Color: R : Rojo Y : Ámbar
 G : Verde B : Azul
 C : Transparente

Modelo Multicolor **NE-M1ATB-M**
NE-M1ANB-M
NE-M1ANN-M
 Voltajes de operación: M1 : 12~24V DC
 Sensor táctil: T : Con sensor táctil
 N : Sin sensor táctil
 Color: M : Multicolor
 Alarma: B : Con alarma
 N : Sin alarma

*Descargue las instrucciones manuales de nuestro sitio web (www.patlite.com.mx) para detalles adicionales sobre el cableado y dimensiones.

PATLITE®

PATLITE MEXICO S.A. de C.V.

E-mail: info@patlite.com.mx; TEL: +52-442-688-3496
www.patlite.com.mx