

PATLITE®

Torreta de Señalización IO-LINK
Serie LB6-IL

Torreta de señalización IO-Link LED Multicolor Programable



IO-Link

3 modos de funcionamiento que permiten diversas aplicaciones

Modo Simple

Visualización del estado del equipo



Divide sin esfuerzo el área de iluminación en 1 a 5 niveles y establece libremente los colores y patrones de destello de cada nivel.

Diferentes indicaciones por niveles de gravedad

<p>Operación normal</p>  <p>Verde Encendido Completo</p>	<p>Cambio de configuración</p>  <p>Ámbar Encendido Completo</p>	<p>Parada anormal</p>  <p>Rojo Encendido Completo</p>	<p>Falla menor</p>  <p>Rojo Ámbar Encendido</p>	<p>Falla intermedia</p>  <p>Destello lento Intermedio</p>	<p>Falla mayor</p>  <p>Destello rápido Rápido</p>
---	--	--	--	--	--

Modo monitoreo de nivel

Visualización de información de nivel y temperatura del tanque



El patrón de iluminación preestablecido se puede activar según el nivel del tanque. Muestre fácilmente el tiempo de reabastecimiento de material y los cambios de estado de la máquina.

<p>Cantidad restante 20%</p> 	<p>Cantidad restante 50%</p> 	<p>Cantidad restante 80%</p> 
---	---	---

Modo de animación

Visualización del takt time en el proceso de producción



Visualiza el tiempo transcurrido cambiando los colores preestablecidos de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo.

La fácil conexión reduce las horas de mano de obra

Conecte fácilmente el LB6 con solo un cable IO-Link sin necesidad de herramientas. EL LB6 vuelve automáticamente a la configuración predeterminada de fábrica cuando se conecta un cable de reemplazo.



Simplemente conecta un cable IO-Link



Se pueden realizar varias indicaciones con nuestra herramienta de configuración única y sencilla

✳️ Patente pendiente



Especificaciones

Modelo	Sin módulo de alarma LB6-201LWCNW	Con módulo de alarma LB6-201LWCBW
Voltaje operacional	24V DC	
Grado de protección	IP65 (solo en posición vertical)	
Volumen de sonido de alarma	—	88 dB a 1 metro
Tonos de Alarma	—	9 tipos de sonido (incluyendo "APAGADO")
Ajuste de volumen	0100% (en incrementos del 10%)	
Color luminoso	21 colores	
Patrones de iluminación	10 patrones	
Atenuación	0100% (incrementos del 10%)	
Revisión IO-Link	1.1.3	



SCANEAR AQUÍ para obtener más información y archivo IODD

Partes Opcionales

Módulo de Alarma
LB6-BW



Soporte de Montaje en Pared
SZK-005W



Lanzamiento programado para otoño 2023

Productos compatibles con IO-Link

Torreta de señalización

Serie **LB6-IL**



IO-Link

Indicador Multicolor

Serie **NE-IL**



IO-Link



Torreta de señalización

Serie **LR6-IL**



IO-Link

Sala de reuniones de negocios de PATLITE DX

Reuniones de Negocios DX

Mejore las reuniones web actuales con demostraciones de productos en vivo.

Varias soluciones en Exhibición

Las últimas soluciones siempre están en exhibición. Vea soluciones de mejora probadas en la fábrica de PATLITE.

Diseminar soluciones a nivel mundial

El SITIO DE SOLUCIONES Midosuji (Osaka) enviará información en línea a los mercados internacionales.



Haga clic aquí para visitar el sitio de la aplicación

PATLITE Corporation

PATLITE (U.S.A.) Corporation
 PATLITE MEXICO S.A. de C.V.
 PATLITE Europe GmbH
 PATLITE UK LTD
 PATLITE (CHINA) Corporation

PATLITE KOREA CO., LTD.
 PATLITE TAIWAN CO., LTD.
 PATLITE (THAILAND) CO., LTD.
 PATLITE (SINGAPORE) PTE LTD
 PT. PATLITE INDONESIA

www.patlite.com.mx

●PATLITE, el logotipo de PATLITE son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de PATLITE Corporation en JAPÓN y / u otros países.

⚠ PRECAUCIÓN

Para garantizar el uso correcto de estos productos, lea el "Manual de instrucciones" antes de usar. El incumplimiento de todas las medidas de seguridad puede provocar incendios, descargas eléctricas u otros accidentes. Presupuesto están sujetos a cambios sin previo aviso.

O-BC04A | MX | 2306 A